

TEMİZLİK, KORUMA & BAKIM SONRASI

SOLVEX
TEKNİK VERİ DOSYASI

REF: 24/5/1 MART 2017



LTP SolvEx

YÜKSEK PERFORMANSLI BOYA TEMİZLEYİCİ

Yüksek Performanslı Temizleyici.
İç ve dış kullanım için.

Graffiti , spray boya, yapışkan bant izleri, epoksi, silikon, akrilik cilalar ve harç kalıntılarını giderir.

Taş, Traverten, Terracotta, Kayrak, Kumtaşı, Kaldırım taşları, Çini, Sırlı Seramik ve Porselen.

Birçok yüzey korumasını yumuşatan ve kolaylıkla çıkmasını sağlayan ve kostik olmayan çok güçlü bir temizleyicidir. Çoğu cila, yağ, silikon, akrilik, poliüretan taş korumalarını ve epoksi harcı kaldırmak için uygundur. Yıkama ve durulamadan sonra yüzeyler yeniden koruma malzemesi atılması için hazır hale gelir.

Kullanım Talimatları

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine bakınız.

İçeriği bir cam veya metal bir kaba (plastik değil) dökün. Bir bez veya fırça ile dağıtarak cömertçe uygulayın. 5 metreden daha fazla olmayan yönetilebilir alanlarda çalışın ve fırçalamayın. 30 dakika kadar bekletin, ancak çözeltinin kurumasına izin vermeyin. Kurutma 30 dakika içinde gerçekleşirse biraz daha fazla çözelti uygulayın. Yumuşatılmış kiri yüzeyden çıkarmak için bir fırça, sert fırça veya aşındırıcı ped kullanın. İstenmeyen materyal kalırsa işlemi tekrarlayın.

LTP Grimex'in seyreltik bir solüsyonu ile yıkayın, bol su ile durulayın ve yeniden taş korumasını atmadan önce kurumaya bırakın (en az 24 saat).

Doğal lif fırçaları kullanın. Sentetik elyaftan yapılmış fırçalar bu ürün tarafından zarar görebilir. Doğru uygulama yöntemlerinden emin değilseniz, genel uygulamadan önce, göze çarpmayan bir alanda test edin. Epoksi üzerini harçtan kalıntılarını temizliyorsanız; Derz ile uzun süreli temasın önlenmesini sağlayın. Dikey yüzeylerde kullanılırsa viskoz çözelti damlamaz. Banyo ve duş tekneleri gibi akrilik yüzeyleri temastan koruyun.

KAPSAMA

Az Yoğun kirlerde - 8-10m² / litre
Yoğun kirlerde - 5m² / litre

Saklama Önerileri

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın.

Raf Ömrü - 5 yıla kadar

Sağlık, Güvenlik & Çevre

İçerik : Benzil Alkol, Silisik Asit, Lityum Magnezyum Sodyum Tuzu; (L) C9-11 Pareth-9

Ciddi göz tahrişine neden olur

Yutulduğunda veya solunduğunda sağlığa zararlıdır.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Buharı / spreyi solumayın. Kullandıktan sonra kirlenmiş cildi iyice yıkayın. Bu ürünü kullanırken yemeyin, içmeyin veya

sigara kullanmayın. Sadece açık havada veya iyi

havalandırılmış yerlerde kullanın. **YUTULURSA:** Hemen doktora başvurunuz. **GÖZ İLE TEMASI HALİNDE:** Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması

kolaysa kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.

İçeriği / kabı yerel mevzuata uygun olarak bir atık toplama noktasına atın.



UYARI



Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. Malzeme, yerel koşullar ve uygulama yapılacak yüzeyleri dikkate alacak şekilde kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze çarpmayan bir alanda denenmelidir



For any LTP product information call our technical helpline
+44 (0) 1823 666213 www.ltp-online.co.uk info@ltp-online.co.uk
Tone Estate, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK

