

# TEMİZLEME, KORUMA & BAKIM SONRASI

## IRONWAX GLOSS YÜZEY KORUMA TEKNİK VERİ DOSYASI

REF: 5/5/1 Mart 2017



### LTP IRONWAX PARLAK

#### FİLM BIRAKAN SU BAZLI KORUMA

#### Yüzey Koruma

**Sadece iç mekan kullanımı için uygundur (Islak odalar veya duş kabinler için uygun değil)**

Traverten, kayrak, kireçtaşı, kumtaşı, tuğla, terracotta, cilasız mermer, gözenekli cottolar, terrazzo ve beton içindir

Yüzeye bakım yapan, kendinden parlak ve son kat film oluşturan akrilik koruyucudur. Renk ve dokuyu ön plana çıkarır, lekelenmeye ve inatçı kirlere karşı korur, bakımı kolaydır. Yerli ve ticari kullanım için uygundur.

#### Kullanım Talimatları

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine bakınız.

Tedavi edilecek yüzeyin tamamen temiz, kuru olduğundan (en az 24 saat) emin olun. Tutulan herhangi bir nem, **LTP Ironwax Gloss**'un kurumasına yol açabilir veya korumanın tam sertliğe ulaşmasını önleyebilir. İçeriği ayrı bir kaba dökün.

**Honlanmış, dokulu, pütürlü yüzeylere** bir sünger veya boya fırçası kullanın, bir yönde eşit olarak ince bir kat uygulayın. Ovalamayın veya silmeyin. Kurumasını bekleyin (1 saat). Düzgün ince bir film oluşturuluncaya kadar uygulayın. (Ort. 3 kez). Daha yüksek bir parlaklık için, daha önceki uygulamaya 90 derecelik açıda uygulama yapın (maks.6).

**Pürüzsüz yüzeylere** bir veya dolgu aplikatör pedi ile uygulanır. Sürtünmeden yüzeye eşit olarak ince bir kat uygulayın. Düzgün ince bir film oluşturuluncaya kadar uygulayın (ort. 3 kez). Kurumasını bekleyin (1 saat). Daha yüksek bir parlaklık için, daha önceki uygulamaya 90 derecelik açıda uygulama yapın (maks.6).

Çok fazla katın, göze çarpmayan şekilde birikmesine ve / veya ürünün verimini düşürmesine neden olabileceğinden, uygulamayın. Yaklaşık bir saat sonra sertleşir ancak tam sertliğe ulaşmak için üç gün daha sürecek ve tamamen su geçirmez hale gelecektir.

#### Kapsama

Alt-tabaka gözeneklerine bağlı litre (bir kat) başına yaklaşık 15-30m2.

#### Saklama Önerileri

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın. Raf ömrü açılmamış konteynerler için 4 yıla kadar.

#### Notlar

Kullanmadan önce şişeyi çalkalamaktan kaçının. Sıvıların köpürtülmesi eşit olmayan uygulamaya yol açabilir. Aşırı sıcaklıklardan kaçının. Ironwax Gloss, sırlı yüzeye sahip cotto veya seramiklere düzgün bir şekilde yapışmayabilir. Genel kullanımdan önce doğru uygulama yöntemini ve optimum kat sayısını belirlemek için her zaman önce test edin. İşlem görmüş yüzeyleri yıkmak için güçlü deterjan kullanmaktan kaçının. LTP Ironwax Gloss kullanılmadan önce, terracotta veya kireç taşı gibi daha yüksek gözenekli zemin malzemelerinde LTP Mattstone H20 gerekli olabilir.

#### Koruma Sonrası Bakım

Rutin olarak zemini süpürün. koruma yapılan yüzeyleri temizlemek ve korumak için **LTP Floorshine** kullanın. Korumanın aşındığı alanlarda ek olarak **LTP Ironwax Gloss** uygulayın. Bazı aşamalarda, korumanın tamamen yenilenmesi istenebilir. Bu durumda, **LTP Grimex**'i yeniden koruma atmadan önce eski korumayı sökmek için kullanın.

#### Sağlık, Güvenlik & Çevre

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın

Cildi tahriş edebilir.

Cilt ile temas ettikten sonra sabun ve su ile yıkayınız.

Aşırı sıcaklıklardan kaçının.

Kanalizasyona veya su yollarına deşarj etmeyin.

İçeriği / kabı yerel yönetim gerekliliklerine uygun olarak atın.



Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. Malzeme, yerel koşulları ve tedavi edilecek yüzeyleri dikkate alacak şekilde kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze çarpmayan bir alanda denenmelidir.



For any LTP product information call our technical helpline  
+44 (0) 1823 666213 | [www.ltp-online.co.uk](http://www.ltp-online.co.uk) | [info@ltp-online.co.uk](mailto:info@ltp-online.co.uk)  
Tone Estate, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK

