

TEMİZLEME, KORUMA & BAKIM SONRASI

ANTİK CİLA TEKNİK VERİ DOSYASI

REF: 3/2/1 MART 2017



LTP ANTIQUE CİLA - DUVAR VE ZEMİN KARO CİLASI

Orta kahverengi duvar ve yer karoları

Traverten, kayrak, kireçtaşı, kumtaşı, eskitme mermer, alevli ve pürüzlü granit, terracotta, taş ocağı ve tuğla üzerinde kullanım içindir. Yaş bir görünüm sağlar.

Üç tip balmumundan harmanlanmış yumuşak bir cila mükemmel bir parlaklık sağlar. Suya, toza, kire ve diğer yaygın bulunan evsel kirleticilere karşı koruyucu bir tabaka oluşturur. LTP Antique Cila kullanıma hazır halde gelir ve kolayca uygulanır. Traverten, kireçtaşı, kumtaşı, arduaz, eskitme mermer, alevli ve pürüzlü granit, terracotta, kiremit ve tuğla üzerinde kullanıma uygundur.

Kullanım Talimatları

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine bakınız.

İşlem yapılacak yüzey tamamen, temiz, kuru ve önceden cilalanmış ve yüzey korumasından tamamı ile arındırılmış olmalıdır. Ürünü kullanmadan önce iyice karıştırın. Uygulama alanının yönetilebilir olmasını sağlamak için yumuşak bir tüy bırakmayan bezle dikkatli bir şekilde uygulayın. Kısa tüylü bir fırça, yumuşak bir bez veya mekanik parlatici kullanarak parlatılabilir.

Lütfen Dikkat: Daha yüksek emicili zeminlerde LTP Antique Cila kullanıldığında, cilası düzgün olmayan bir yüzeyde hızlı emilebilir ve sonuç olarak parlamayı zorlaştırır. Bu nedenle, bu tür zeminleri uygularken, uygun bir emprenye sıvısını önceden uygulayarak emiciliği azaltmak gerekebilir.

LTP Antique Cila, LTP Boiled Linseed Oil, OilStone, Mattstone ve Renk Yoğunlaştırıcı kimyasalları bu yüzeylere uygulanabilir. Kullanılan emprenye tipi taş malzemenin tipine bağlı olacaktır.

Kapsama

2 kat uygulandığında 1 litre / 10 m²

Saklama Önerileri

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın.

Raf ömrü 2 yılı kadar

Uygulama Sonrası Bakım

LTP Waxwash ile yıkayın. Korumanın aşınmış veya hasarlı olduğu bölgelerin yeniden cilalandığına emin olun. Emilimi belirtileri göstermeye başladığında zemine yeni bir kat LTP Antik Cila uygulayın. Bu, yüzey yıkandıktan ve iyice kurumasına izin verdikten sonra yapılmalıdır.

NB. Genel uygulamadan önce gözeneksiz bir alanda cilayı test edin. Çok fazla cila uygulandığında veya nem içeren yüzeylere uygulanırsa, LTP Antik Cila düzgün sertleşmeyebilir. Her iki durumda da bir parlaklık elde etmek zor olabilir. Kısmen sertleştirilen korumalar yüzünden veya zemin düzgün bir şekilde parlamaz. Bu ürün soğuk havalarda daha az uygulanmalıdır, bu durumda kutuyu ılık suda ısıtmak yardımcı olabilir. (N.B. Açık alev kullanmayın).

Sağlık, Güvenlik & Çevre

İÇERİKLER: Hidrokarbonlar C7-C9 n-alkanlar, İzoalkanlar, Silisikler. Tekrarlanan maruz kalma, ciltte kuruluğa ve çatlamaya neden olabilir. Yanıcı katı. Uyuşukluk veya baş dönmesine neden olabilir. Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için toksiktir.

Isı / kıvılcım / açık alev / sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Sigara İçmek Yasaktır. Konteynırı sıkıca kapalı tutun. Sadece açık havada veya iyi havalandırılmış bir alanda kullanın. Çevreye bırakılmasından kaçının.

Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. Yutulması halinde - hemen bir zehir merkezini veya doktoru / hekimi arayın. Solunduğunda - kurbanı temiz havaya çıkarın ve nefes almak için rahat bir pozisyonda dinlendirin. Gözlerdeyse - birkaç dakika dikkatlice su ile durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontak lensleri çıkarın. Durulama yapın. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. İyi havalandırılmış bir yerde saklayın. Mağaza kilitlendi. Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktasına atın.

UN 1263



TEHLİKE



Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. Malzeme, yerel koşulları ve tedavi edilecek yüzeyleri dikkate alacak şekilde kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze çarpmayan bir alanda denenmelidir.



For any LTP product information call our technical helpline
+44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | info@ltp-online.co.uk
Tone Estate, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK

