

TEMİZLEME YALITIM & BAKIM SONRASI

RENK YOĞUNLAŞTIRICI VE KİRLLENME ENGELLEYİCİ EMPRENYE TEKNİK VERİ DOSYASI

REF: 13/5/1/5 Mart 2017



LTP ColorUp

EMPRENYE KORUYUCU RENK ARTTIRICI

Emprenye koruma

İç ve dış alan kullanımı için uygundur.

Her türlü doğal ve yapay taş, sırsız porselen, kumtaşı, arduaz, mermer, terracotta, cotto, tuğla ve beton.

Renk yoğunlaştırıcı mat bir görünüm sağlar. Duvar ve zemin yüzeylerinde kullanım içindir. Suya, yağa ve kirlere karşı güçlü koruma sağlar. Yüzeyin nefes almasına izin verir.

Kullanım Talimatları

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine bakınız.

Bu Emprenye sızdırmazlık maddesinin sertleştikten sonra çıkarılması çok zordur. Aşırı kimyasal kullanmayın. İşlem yapılacak yüzey tamamen temiz, kuru ve kirden arındırılmış olmalıdır.

Gerekirse, önce LTP GrimEx ile zemini temizleyin ve iyice kurmasını bekleyin. Bir bez, fırça, dolgu macunu uygulayıcı ped veya sünger ile ince ve eşit bir şekilde uygulayın. Ve temiz bir kuru havsız bezle silinmeden önce 15-30 dakika bekleyin. **Önemli;** Yüzey işleminden sonra doğal bir görünüm korumalıdır. Yüzeyde kalan fazlalık, cilalı parlak bir vernik oluşturacak şekilde oksitlenebilir. Daha güçlü renk geliştirme ve daha emici yüzeyler durumunda, daha fazla kat uygulanabilir. Daha fazla kat uygulamadan önce en az 30-60 dakika bekleyin. Bu ürün yaklaşık iki saat sonra kurur, ancak tamamen dayanıklı hale gelmesi üç gün sürecektir. Direkt güneş ışığında veya 25 ° C'yi aşan bir sıcaklıkta uygulamayın. Sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanın. Ürünün erken kurumaya devam etmesi nedeniyle, zeminden ısıtılmış zeminlere uygulamayın.

AŞAĞIDAKİ UYGULAMA YÜZEYLERİNE, 3 GÜN BİR MİNİMUM İÇİN KURUTULMASI VE KURUTULMASINA İZİN VERİLMEMELİDİR.

Genel uygulamadan önce daima göze çarpmayan bir alanda test edin.

Kapsama

Her 10m2

Az emici zemin: yaklaşık 1-2 litre

Daha yüksek gözenekli zemin: yaklaşık 3-4 litre

Bakım Sonrası

Rutin olarak zemini temizleyin ve LTP Waxwash ile yıkayın. LTP Stonewash spreyi ile duvarları ve çalışma yüzeylerini temizleyin..

Saklama Önerileri

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın.

Raf Ömrü - Açılmamış kaplar için 4 yıla kadar.

Sağlık, Güvenlik & Çevre

İçerik: Hidrokarbonlar, C9-C12, n-alkanlar, izoalkanlar, siklikler, aromatikler (% 2-25), Hidrokarbonlar, C9, aromatikler

Yanıcı sıvı ve buhar. Yutulur ve Solunum yollarına girerse ölümcül olabilir. Solunum tahrişine neden olabilir.

Uyuşukluk veya baş dönmesine neden olabilir. Uzun süreli kimyasala maruz kalma sonucu organlarda hasara neden olur. Su yaşamında uzun süreli etkileri vardır ve toksiktir.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. YUTULMASI

HALİNDE: Hemen ZEHİR MERKEZİ veya doktora başvurunuz. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık alevlerden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun.

Sigara İçmek Yasaktır. Dumanı, buharı, sis, spreyi

solumayın. Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Bu

ürünü kullanırken yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın.

Sadece açık havada veya iyi havalandırılmış bir alanda kullanın.

Çevreye bırakılmasından kaçının. Göz koruyucu,

koruyucu eldiven giyin. CİLTTE (veya saç) İLE TEMAS

HALİNDE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarınız. Cildi su

/ duş ile durulayın. SOLUNDUĞUNDA: Kişiyi temiz havaya

çıkartın ve nefes almak için rahat bırakın. İçeriği / kabı yerel /

ulusal yönetmeliklere uygun olarak atın. Tekrar tekrar

kimyasala maruz kalma cilt kuruluğuna veya çatlamasına

neden olabilir.



UYARI

VOC BEYANI

Bu ürün için AB sınır değeri (Cat A / h) 750g / L (2010). Bu ürün maksimum 749g / L VOC içerir.

UN 1300

EC Label.EC No 1272/2008.



Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. Malzeme, yerel koşullar ve uygulama yapılacak yüzeyleri dikkate alacak şekilde kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze çarpmayan bir alanda denenmelidir.



For any LTP product information call our technical helpline
+44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | info@ltp-online.co.uk
Tone Estate, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK

