

TEMİZLEME, YALITIM & BAKIM SONRASI

LTP GlazePro TEKNİK VERİ DOSYASI

REF: 20/5/1 MARCH 2017



LTP GlazePro

Parlak Taşlar için Koruma

Kendinden Parlaticı Koruma Gözeneksiz Yüzeyler için

İÇ ALAN KULLANIMI İÇİN

(Islak alanlar veya duş kabinler için uygun değildir)
Sırlı seramik, porselen, cilasız porselen ve camlı taş ocakları üzerinde "yıkılmış" görünümünü korur. Bakımı kolaydır.

Düşük bakım filmi oluşturur ve korur. Aşınma ve lekelerle karşı çok dayanıklıdır. Bakım ve temizliği kolaylaştırır. Yüzeylerde ıslak görünüm bırakır

Kullanım Talimatları

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine bakınız.

Yeni yapılan yüzeyler - işlenecek yüzey tamamen temiz, kuru ve çimento ve harç lekelerinden arındırılmış olduğundan emin olun (bkz. LTP Derz ve harç sökme).

Mevcut yüzeyler - önce LTP Grimex ile yüzeyleri temizleyip yağdan arındırın ve iyice durulayın. İyice kurumaya bırakın (24 saat). Harç derzlerinde kalan her türlü nem LTP GlazePro'nun kurumasını veya tam sertliğe ulaşmasını önleyebilir.

Uygulama:

Tüysüz bir bez yada ped kullanarak uygulayın. İçeriği ayrı bir kaba dökün. Kumaşı çözeltili içine batırın ve sıkın. Yüzeye eşit olarak uygulayın. Düzgün ince bir film oluşturuluncaya kadar uygulayın (Ort. 3 kez). Kurumasını bekleyin (1 saat). Daha parlak bir görüntü elde etmek isterseniz. İlk uygulamaya 90 'lık bir açıda uygulama yapın

Çok fazla katın, göze çarpmayan şekilde birikmesine ve / veya ürünün verimini düşürmesine neden olabileceğinden, uygulamayın. Yaklaşık bir saat sonra sertleşir ancak tam sertliğe ulaşmak ve tamamen suya dayanıklı hale gelmek için üç gün sürecek. Genel kullanımdan önce daima doğru uygulama yöntemini ve optimum kat sayısı için test edin. Aşırı sıcaklıklardan kaçının. Kauçuk zeminlere uygulamayınız.

Kapsama

Zemin alt-tabaka gözeneklerine bağlı litre (bir kat) başına yaklaşık 30-40m2.

Bakım Sonrası

Rutin olarak zemini temizle. Arıtılmış yüzeyleri temizlemek ve korumak için LTP Floorshine kullanın. Korumanın aşındığı alanlarda tekrar LTP GlazePro uygulayın. Bazı aşamalarda, korumanın tamamen yenilenmesi istenebilir. Bu durumda, LTP Grimex'i önceki korumayı sökmek için kullanın. LTP GlazePro uygulanan yüzeyleri yıkmak için güçlü deterjan kullanmaktan kaçının.

Saklama Bilgileri

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın.

Raf ömrü açılmamış konteynerler için 4 yıla kadar.

Sağlık & Güvenlik

İçerir: 1,2-benzisotiyazol-3 (2H) -on
Alerjik reaksiyona yol açabilir. Ciddi göz tahrişine neden olur.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Gözlere, deriye veya giysilere girmeyin. Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. YUTULURSA: Hemen ZEHİR MERKEZİ veya doktora / hekime başvurun. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi tavsiye / yardım alın



UYARI



Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. Malzeme, yerel koşulları ve tedavi edilecek yüzeyleri dikkate alacak şekilde kullanılmalıdır. Şüphede durumunda, ürün göze çarpmayan bir alanda denenmelidir.



For any LTP product information call our technical helpline
+44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | info@ltp-online.co.uk
Tone Estate, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK

