

TEMİZLEME, KORUMA & BAKIM SONRASI DERZ ARASI & ÇİİNİ KORUYUCU

TEKNİK VERİ SAYFASI

REF: 15/6 MART 2017



LTP GroutPro - Derz&Çini Koruyucu Sprey

İç ve Dış Alan Kullanımı için ideal

LTP Derz & Çini Koruyucusu renksiz bir bariyer oluşturur ve gözenekli duvar, zemin taşları ve derzlerinin su, kir, yağ, gres ve kirecin nüfuz etmesine karşı koruma sağlamaya yardımcı olur. Islak alanlar ve duş kabinlerinde kullanım için idealdir. "Üst kat kaplama" olarak kullanılan bu ürün, doğal taş ve diğer tüm duvar yüzeylerini daha iyi korumak için kolay bir yoldur. Yüzeye aşırı yapılan püskürtmelerde ürün tamamen dağılır ve sertleşen bir tortu veya benzeri bir kalıntı bırakmaz.

Gözenekli bir taş yapıştırılırken LTP Mattstone veya LTP ColorUp gibi uygun bir yüzey koruyucunun, LTP GroutPro'nun koruyucu ile son katın atılmadan önce kullanılması tavsiye edilir.

Kullanım talimatları

Uygulama yapılacak alanlar temizlenmelidir. Varsa önceden yapılmış koruyucu katman ve derin kirlilik LTP Grimex ile temizlenmeli ve daha sonra iyice durulanmalıdır. Derz araları yeni yapılan yüzeylerde 20-30 dakika kurumaya bırakılmalı, uygulamadan önce temiz ve tozsuz olmalıdır. Genel uygulamadan önce ürünü her zaman göze çarpan bir alanda test edin. Ürünü iyice çalkalayın. Yüzeyden 15-20 cm mesafeden istediğiniz alana püskürtün. 5 dakika kurumaya bırakın. Uygulamadan sonra 2-3 saat alana girilmemesi tavsiye edilir. Duş kabinleri ve ıslak odalar dahil olmak üzere ıslak alanlarda, kullanımdan önce sızdırmazlık maddesinin etkisinin görülmesi için en az 24 saat gerekmektedir. Uygulama alanını az bir su ile test edin, su emilirse, maksimum performans elde etmek için ikinci veya üçüncü bir kat gerekebilir. Sadece açık veya iyi havalandırılmış alanlarda kullanın. Kullanım esnasında pencereleri açın ve mümkünse havayı değiştirmek için fan kullanın. Uygun bir solunum maskesinin her zaman giyilmesi tavsiye edilir. Gerekinden fazla sıkılması durumunda cilalanmış porselen veya taş ve parlak yüzeylerde; aşırı doz püskürtme, bazı durumlarda hafif bir kalıntı bırakabilir, bu durumda 5 dakika içinde fazlalık bir bez yardımı ile alınmalıdır. Yüzeyde kalan inatçı kalıntılar var ise, **LTP Derz ve Fayans Koruyucu** ile giderilir ve yüzey kimyasaldan arındırılmalıdır.

Kabinler ve lekeli ahşap süpürgelikler gibi akrilik veya lekeli yüzeylere püskürtmeyin. Uygulamadan önce bu yüzeyleri maskeleyin ve koruyun. **Kullanmadan Önce Çalkalayınız.**

Kullanım talimatlarına uyunuz

Kapsama

600 ml başına: 600 metretül yapılabilir. Derzlere atılacak atılacak kat sayısı ve derz boyutuna bağlı olarak değişir.

İstenen sonuca ve istenilen kat sayısına bağlı olarak 5 - 25 m2 derz ve karo yapılabilir.

Depolama Bilgileri

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın.

Bakım

Sert aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın. Suyla ve **LTP Waxwash veya LTP Stonewash** gibi hafif bir PH nötr deterjanla temizlenmiş alanları temizleyin. Bazı durumlarda, inatçı yüzey izlerini gidermek için daha güçlü bir temizleyici kullanmak gerekebilir, bu durumda işlem görmüş alanlara yeniden kaplama yapılması gerekebilir.

Sağlık, Güvenlik & Çevre

Son derece yanıcı aerosol. Basınçlı kap: ısıtıldığında patlayabilir. Cilt tahrişine neden olur. Uyuşukluğa veya baş dönmesine neden olabilir. Uzun süreli etkili ve su için toksiktir.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Kimyasal buharını/spreyi solumaktan kaçının. Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Herhangi bir ateş kaynağına spreyi sıkmayın. Bu ürünü kullanırken herhangi birşey yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın. Alanı iyice havalandırın, Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

YUTULURSA: Ağzınızı çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİ / doktora başvurun.

DERİ İLE TEMAS HALİNDE: Bol su / sabun ile yıkayınız. Ciltte tahriş veya kızarıklık meydana gelirse: Tıbbi tavsiye / yardım alın.

SOLUNDUĞUNDA: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve derin nefes almasını sağlayın. Güneş ışığından koruyun. 50°C / 112°F'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

İçindekiler: Heptan, N-Butil Asetat, Hidrokarbonlar, C9-C12, N-Alkanlar, İzalkanlar, Siklikler, Aromatikler (% 2-25)



TEHLİKE



**SOLVENT
ABUSE
CAN KILL
INSTANTLY**

UN 1950

800

Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. Malzeme, yerel koşullar ve uygulama yapılacak yüzeyleri dikkate alacak şekilde kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze çarpmayan bir alanda denenmelidir



For any LTP product information call our technical helpline
+44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | info@ltp-online.co.uk
Tone Estate, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK

