

TEMİZLEME, KORUMA & BAKIM SONRASI

LTP GSR - ÇİMENTO, KİREÇ VE HARÇ KALINTISI SÖKÜCÜ

TEKNİK VERİ SAYFASI

REF: 8/5/1 Mart 2017



LTP GSR

ÇİMENTO, KİREÇ VE HARÇ KALINTISI SÖKÜCÜ

Çimento, kireç ve harç kalıntısı sökücü

Çimento kalıntıları, harç lekesi, çiçeklenme ve diğer benzer birikintileri gidermek için hızlı aksiyona geçen bir temizleme maddesi. Seyreltilmiş veya konsantre halde kullanılabilir.

İç ve dış kullanım

Sırlı ve sırsız seramik, arduaz, taş ocağı, tuğla, pişmiş toprak ve aside dayanıklı doğal taşlar için uygundur.

Kullanım Talimatları

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine bakınız.

Hafif durumlarda ve emici fayanslarda:

4 parça su içinde 1 ölçü LTP GSR 'yi seyreltin. Çözeltiyi bir bez veya süngerle uygulayın. Temiz ve nemli bir bezle iyice silin.

Daha ciddi durumlarda:

1 birim suyla 1 kısım Grout Leke Çıkarıcıyı seyreltin. Eşit olarak uygulayın ve fayans üzerine sürün. Gerekirse, bir ovma fırçası ile çalkalayın ve 5-10 dakika süreyle reaksiyona girerek ek LTP GSR solüsyonu ile ıslak tutun. Temiz su ile iyice yıkayın ve durulayın.

Son derece ciddi durumlarda:

Seyreltilmemiş kullanın ve gerekirse ovalama fırçası veya mekanik yıkayıcı kullanın. Kullanımdan sonra arıtılmış yüzeyi temiz su ile nötralize edin.

Dikkat - Islak yüzeyleri temiz su ile durulayın.

Kapsama

Litre başına yaklaşık 5-25m2.

Saklama Önerileri

Kapalı kapta serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın.

Raf ömrü 5 yıla kadardır

Önemli Noktalar

Kalkerli, asitlere duyarlı olan (örneğin, paslanmaz çelik, krom, emaye vb.) veya kireç içeren yüzeylerde (örneğin mermer, traverten, kireçtaşı, işlenmiş taş ve kumtaşı içeren demir) kullanım için uygun değildir. Aşırı nem koşullarında LTP GSR buharı asit duyarlı yüzeylerle reaksiyona girebilir. Kimyasalın temas ettiği herhangi bir yüzey hemen **bol miktarda temiz su ile** yıkanmalıdır. Yerden ısıtma sistemleri çalışırken uygulamaya yapmayın

Önemli: - Genel uygulamadan önce solüsyonu her zaman göze çarpmayan küçük bir alanda test edin. Yönetilebilir büyüklükteki alanlarda çalışın. Derz dolguları ile uzun süreli temastan kaçınılmalıdır.

Sağlık, Güvenlik & Çevre

Hidroklorik Asit içerir <% 10.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ürün konteynerine veya etiketi yanınıza alın

Buharı solumaktan kaçının.

Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

İçeriği / kabı tehlikeli atık toplama noktasına atın.



Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. Malzeme, yerel koşullar ve uygulama yapılacak yüzeyleri dikkate alacak şekilde kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze çarpmayan bir alanda denenmelidir.



For any LTP product information call our technical helpline
+44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | info@ltp-online.co.uk
Tone Estate, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK



Federation
Stone
Great Britain

