

TEMİZLEME YALITIM & BAKIM SONRASI

MATTSTONE H20 EMPRENYE TEKNİK VERİ SAYFASI

REF: 28/5/1 EYLÜL 2017



LTP MATTSTONE H20 -Su Bazlı Emprenye

Su Bazlı Emprenye

İç ve dış kullanım için idealdir. Hafif kokuludur

Her türlü doğal ve yapay taş, taş ocağı taşı, tuğla, beton ve kaldırım taşı. Silinmiş, kaba kesim ve cilalı yüzeyler

Doğal görünümlü su bazlı emprenye sızdırmazlık maddesi. Nazıkçe rengi artırır. Kirlenmeye karşı korunmaya yardımcı olur. Yüzeyi Su, yağ ve greslere karşı kuvvetli bir şekilde korur. Yüzeyin nefes almasını sağlar.

Kullanım Talimatları

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine bakınız

Hazırlık:

Uygulama yapılacak yüzey tamamen temiz, kuru kir, kireç, çimento ve harçtan arındırılmış olduğundan emin olun.

Eğer gerekliyse; İlk olarak yüzeyleri bir LTP Grimex 1:10 seyreltik çözeltisi ile yıkayın, kalıntıları temizledikten sonra iyice durulayın ve kurumaya bırakın (24 saat).

Varsa yerden ısıtmayı kapatın. Önce gözle görülmeyen bir alanda test edin. İşlem görmüş yüzeyleri yıkamak için güçlü deterjan kullanmaktan kaçının. Daha emici taş malzemelerinde, işlenmiş yüzeyler tamamen doymun hale gelene kadar yeterli sızdırmazlık maddesi uygulanmalıdır. 5 ° C veya 25 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanmayın. Uygulanan kurumuş sızdırmazlık maddesi üzerinde, mikro fiber bezle veya parlatma pedi ve parlatma makinası ile parlatma yapılabilir. Eğer kimyasal kalıntıları kurur ve yüzeyde çok uzun bırakılırsa ve temizlenmesi güçtür. Bu durumda; Biraz sabunlu su uygulayın ve beyaz bir ped ile hafifçe ovalayın, durulayın ve kurumaya bırakın.

Kaba kesim, eskitme, dokulu veya yarıklı yüzeyler

Kullanmadan önce şişeyi çalkalayın. Bir boya fırçası veya sünger kullanarak cömert ve eşit olarak uygulayın. Yüksek emici yüzeylerde yüzey tamamen doymun hale gelene kadar saatlik aralıklarla ilave katlar uygulanır. 1 saat sonra, herhangi fazla olan sızdırmazlık maddesini emici bir bezle temizleyin. Kalıntıların yüzeyde kurumasına izin vermeyin.

Silinmiş, pürüzsüz ve parlak yüzeylerde

Kullanmadan önce şişeyi sallayın. Tüysüz bir bez, kuzu yünü aplikatörü, boya pedi veya sünger kullanarak cömert ve eşit olarak uygulayın. Yüzeyleri kurumasına bırakın, ancak yüzeyde kalıntıların kurumasına izin vermeyin. 1 saat sonra hala görünen uygulama kalıntılarını silin. Dikey yüzeylerde aşağıdan yukarıya doğru uygulayın.

Kapsama: Her 1 M²

1 ltr

5 ltr

Az gözenekli yüzeler

15m²

75m²

Orta gözenekli yüzeler

7.5m²

37.5m²

Parlatılmış Yüzeyler

30m²

150m²

Bakım Sonrası

Rutin olarak zemini temizleyin ve LTP Waxwash ile yıkayın. Duvarları temizleyin, LTP Stonewash Spray ile yüzeylerde çalışın.

Saklama Önerileri

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın.

Raf Ömrü - Açılmamış konteynerler için 2 yıla kadar..

Diğer

Boş kaplar geri dönüştürülebilir. Aktif maddeler sertleştirildikten sonra suda çözünür ve stabildir, bu nedenle çevreye ve ekolojiye zararlı değildir.

Sağlık, Güvenlik & Çevre

Solunduğunda zararlıdır. Uzun süreli etkili su yaşamı için zararlıdır.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Dumanları / buharları / spreyi solumayın. Sadece açık havada veya iyi havalandırılmış bir alanda kullanın. Çevreye salınmasından kaçın. **SOLUNDUĞUNDA:** Kişiyi temiz havaya çıkarın ve nefes almak için rahat bırakın. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru arayın. İçeriği / kabı tehlikeli veya özel atık toplama noktasına yönlendirin.



UYARI



Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. Malzeme, yerel koşullar ve uygulama yapılacak yüzeyleri dikkate alacak şekilde kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze çarpmayan bir alanda denenmelidir



For any LTP product information call our technical helpline
+44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | info@ltp-online.co.uk
Tone Estate, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK

