

# TEMİZLEME, YALITIM & BAKIM SONRASI

## MATTSTONE YÜZEY KORUMA TEKNİK VERİ SAYFASI

REF: 12/5/1/5 KAS 2017



SEAL  
2

### LTP MATTSTONE

#### Emprenye Koruyucu - Doğal Görünüm

#### Natural Renk veren Yüzey Koruma

#### İç & dış alan kullanımı için

Her türlü doğal ve yapay taş, sırsız porselen, kumtaşı, kayrak taşı, mermer, terrocotta, cotto, tuğla ve beton için uygundur.

Renk ve dokuyu hassas bir şekilde artıran doğal, mat son kat emprenye koruması. Sprey boyalarla boyamaya karşı korunmaya yardımcı olur. Su, yağ ve gresler yağlarından kuvvetli bir şekilde zemini korur. Yüzeylerin nefes almasını sağlar.

#### Kullanım Talimatları

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine bakınız.

Kullanmadan önce işi çalkalayın. Uygulanacak yüzeyin tamamen temiz ve kuru olduğundan emin olun. Katlar arasında en az iki saat boyunca bekleyin. Yumuşak bir bez, fırça veya yumuşak bir ped ile uygulayınız. Çok gözenekli ve sıvıyı emen taşlarda, daha fazla kat gerektirebilir ve bu tür zeminlerde ürün cömertçe uygulanmalıdır. Uygulamadan bir saat sonra yumuşak tüylü yumuşak bir bez veya parlama makinesi ile yüzeyin üzeri parlatılabilir. Bu ürün yaklaşık iki saat sonra kurur, ancak tamamen dayanıklı hale gelmesi için üç gün sürecektir. **Önemli;** Amaç, alt tabakanın üzerine çok yoğun kullanılmadan kat atılmasıdır. Direkt güneş ışığında uygulamayın. Koruma maddesi, yağ bazlı lekeleri önlemeye yardımcı olacaktır, ancak bu tür dökülmeler derhal silinmelidir. Pürüzlü yüzeyli zeminlerde, daha uygun bir yüzey yalıtıcısının da kullanılması uygun olur. Sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanılmalıdır. Buharları solumayın. 5 ° C veya 25 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanmayın. **AŞAĞIDAKİ UYGULAMA YÜZEYLERİNE MİNİMUM 3 GÜN KURUTULMASINA İZİN VERİLMEMELİDİR.** Genel uygulamadan önce daima göze çarpmayan bir alanda test edin.

#### KAPSAMA

Her 10m2 için

Az gözenekli zeminlerde - yaklaşık 1-2 litre

Daha yüksek gözenekli zeminlerde - yaklaşık 3-4 litre

#### Uygulama SONRASI

Rutin olarak zemini temizleyin ve LTP Waxwash ile yıkayın. ve çalışma yüzeylerini temizleyin. Her 3-4 yılda yüzeylerde yoğun temizlik gerektirebilir, bu durumda LTP Grimex kullanılır. Yoğun kirli yüzeyler temizlikten sonra tekrar kaplama malzemesi uygulanması gerektirebilir. Daha fazla bilgi için LTP Grimex teknik bilgi sayfasına bakınız.

#### SAKLAMA ÖNERİLERİ

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın.

Raf Ömrü - Açılmamış kaplar için 4 yıla kadar.

#### Sağlık, Güvenlik & Çevre

**İçerir: Hidrokarbonlar, C9-C11, n-alkanlar, izoalkanlar, siklikler, <% 2 aromatikler**

**Hidrokarbonlar, C10-C13, n-alkanlar, izoalkanlar, siklikler, aromatikler (% 2-25). Ksilen**

**Yanıcı sıvı ve buhar. Yutulur ve Solunum yollarına girerse ölümcül olabilir. Solunum tahrışine neden olabilir.**

**Uyuşukluk veya baş dönmesine neden olabilir. Uzun süreli kimyasala maruz kalma sonucu organlarda hasara neden olur. Su yaşamına uzun süreli etkileri vardır ve toksiktir.**

**Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. YUTULMASI HALİNDE: Hemen ZEHİR MERKEZİne veya doktora başvurunuz. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık alevlerden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. Sigara İçmek Yasaktır. Dumani, buharı, sisi, spreyi solumayın. Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Bu ürünü kullanırken yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın. Sadece açık havada veya iyi havalandırılmış bir alanda kullanın. Çevreye bırakılmasından kaçınınız. Göz koruyucu, koruyucu eldiven giyin. CİLTE (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarınız. Cildi su / duş ile durulayın. SOLUNDUĞUNDA: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve nefes almak için rahat bırakın. İçeriği / kabı yerel / ulusal yönetmeliklere uygun olarak atın. Tekrar tekrar kimyasala maruz kalma cilt kuruluğuna veya çatlamasına neden olabilir.**

**TEHLİKE**

**TEHLİKE**



#### VOC BEYANI

Bu ürün için AB Limit değeri (Cat A / h) 750g / L (2010)

Bu ürün maksimum 710g / L VOC içerir

**UN 1300**

**EC Label.EC No 1272/2008**



Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. Malzeme, yerel koşullar ve uygulama yapılacak yüzeyleri dikkate alacak şekilde kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze çarpmayan bir alanda denenmelidir.



For any LTP product information call our technical helpline  
+44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | info@ltp-online.co.uk  
Tone Estate, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK

