

TEMİZLEME, KORUMA & BAKIM SONRASI

SATEN EFEKTLİ CİLA TEKNİK VERİ DOSYASI

REF: 17 Mart 2018



LTP Saten - Su bazlı saten etkili cila

Su bazlı saten etkili cila

İç alan kullanımı için

Görünümü geliştirir. LTP Mattstone veya Mattstone H20 kullanarak önceden kapatılmış olan yüzeyleri korur. Kendiliğinden parlar veya parlamayı sağlar

Hem onarın hem de bakım sonrası için idealdir.

Her türlü cilasız doğal ve yapay taş, çini, dekoratif beton kaplamalar, vitrifiye ocağı fayansları ve terracotta için uygundur..

Kullanım Talimatları

Hazırlık:

Tedavi edilecek yüzeyin tamamen temiz, kuru ve kir, kireç, çimento ve harçtan arındırılmış olduğundan emin olun..

UYGULAMA:

KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ. Bir bez veya başka bir aplikatör kullanarak, temiz bir kuru yüzeye ürünün eşit bir tabaka halinde uygulayın. Bir saat sonra, ilk uygulama il aynı açıda ikinci bir kat uygulayın. Yüzey yaklaşık 45 dakika sonra yürümeye hazırdır. Daha iyi bir parlaklık için, uygulamadan bir saat sonra, bir zemin parlatıcı ile ya da tüy bırakmayan bir bezle ovalayın

Uygulamadan önce kireçtaşı, kumtaşı, traverten, beton ve çiniler gibi yüksek emici yüzeyde olan taşlar ile **LTP Emprenye Koruyucu** ilk koruma katmanı olarak kullanılması tavsiye edilir.

KAPSAMA: Her kat M²

	1 LTR	5 LTR	25 LTR
Düz & Parlatılmış	30m ²	150m ²	N/A
Gözenekli ve Katmanlı	20m ²	100m ²	N/A

Bakım Sonrası

Yüzeyleri düzenli olarak LTP WAXWASH ile temizleyin.

Parlaklığı devam ettirmek için (3 ayda bir): LTP Waxwash ile yüzey temizlendikten sonra , 500 ml LTP Saten ürünü 5 litre suda seyreltip uygulayın. Daha fazla parlaklık için, yüzeyin kuruyana kadar bekleyiniz (yaklaşık 1 saat sonra) ve yünü bir ped ile yada zemin parlatıcı ile ovalayın.

Korumanın yenilenmesi (yılda bir kez): seyreltilmemiş cilayı bir bez, polar ped veya başka bir aplikatör ile uygulayın. Kuruduktan sonra yüzeyi parlatın (yaklaşık 1 saat sonra) Kuruturken üzerinden geçiş olmamasına özen gösterin.

SAKLAMA ÖNERİLERİ

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın
Raf ömrü 2 yıla kadar

Diğer

Boş kaplar geri dönüştürülebilir. Etken maddeler suda çözünür ve durağan yapıdadır.

Yerden ısıtmayı kapatın. Şüpheniz varsa, görünmeyen bir alanda test edin. Yüzeyleri yıkamak için güçlü deterjan kullanmaktan kaçının.

5 ° C altı veya 25 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanmayın. Uygulama aletlerini kullanımdan sonra su ile temizleyin.

Dikkat: Dış mekanlarda veya nemli ortamlarda ve suyun bulunduğu yerlerde (banyolar, duşlar) kullanım için önerilmez.

Sağlık, Güvenlik & Çevre

Ciddi göz tahrişine neden olur

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu kullanın. Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın.

GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve mümkünse kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi tavsiye / yardım alın. İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası düzenlemelere uygun olarak lisanslı bir atık merkezine atın.



UYARI



Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. Malzeme, yerel koşullar ve uygulama yapılacak yüzeyleri dikkate alacak şekilde kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze çarpmayan bir alanda denenmelidir.



For any LTP product information call our technical helpline
+44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | info@ltp-online.co.uk
Tone Estate, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK

