

TEMİZLEME, KORUMA & BAKIM SONRASI

STONE OIL Doğal Taş Yağı TEKNİK VERİ DOSYASI

REF: 26/5/1/5/25 Mart 2017



LTP STONE OIL

Doğal Taş Yağı

Yağ Bazlı Emprenye

İç ve Dış Alan kullanım için

Traverten, kireçtaşı, kumtaşı, arduvaz, mermer, porselen, granit, terracotta, cotto, tuğla ve dış kaplama için uygundur

Düşük gözenekli arduvaz, taş ve terracotta için ideal, yağ bazlı empenye. Görünümü güçlü bir şekilde artırır.

Kullanım Talimatları

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine bakınız.

İyice çalkalayın.

Uygulama Öncesi Yüzeyler tamamen temiz ve kuru olmalıdır.

Yüzeye yumuşak bir bez, boya fırçası veya ped kullanarak dikkatle uygulayın. Emilmeyen fazlalığı 1 saat içinde çıkarın. Gözenekli yüzeyler için birden fazla uygulama gerektirebilir. Kullanıma izin vermeden önce en az 24 saat kurumaya bırakın. İlk 3 gün için olabildiğince kuru tutun.

Dış yüzeyler: başka uygulama gerekmez.

İç yüzeyler: LTP Color Intensifier veya LTP Clear veya Antique Wax veya LTP Ironwax Satin veya Gloss ile tamamlanabilir.

Önemli: Kullanılmış bezler, kendiliğinden yanabilecekleri için yakılmalıdır. Uygulama sırasında iyi havalandırmaya izin verin. Doğrudan güneş ışığında çalışmaktan kaçının; Hızlı oksitleme etkinliği engelleyebilir. Yüzeyde kurumaya bırakılan fazla sızdırmazlık maddesi ispiro ile giderilebilir.

Kapsama

Az emici zeminler (5 m2 başına 250 ml) 10 metrekare yaklaşık 1 litre

Orta emici zeminler (2 metrekare başına 250 ml) 10 m2'ye yaklaşık 2 litre

Emprenye Sonrası Bakım

LTP Ironwax Satin veya Gloss ile tamamlanmış iç yüzeyler LTP Floorshine'ı kullanabilir. LTP Stone Oil, Renk Yoğunlaştırıcı, Şeffaf veya Antikcila uygulamasından sonra LTP Waxwash kullanılabilir.

Saklama Önerileri

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın.

Raf Ömrü - Açılmamış kaplar için 4 yıla kadar.

Sağlık, Güvenlik & Çevre

İçerir: Hidrokarbonlar, C10-C13, n-alkanlar, izoalkanlar, siklikler, <2% aromatikler.
Yutulur ve hava yollarına girerse ölümcül olabilir.
Tekrarlanan maruz kalma cilt kuruluğuna veya çatlamasına neden olabilir.

Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ürün konteynerine veya etiketi yannıza alın. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. YUTULURSA: Hemen ZEHİR MERKEZİ veya doktora / hekime başvurun. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. Mağaza kilitlendi. İçeriği / kabı yerel yönetim gerekliliklerine uygun olarak atın.
EC Etiket EC No 1272/2008



TEHLİKE

VOC BEYANI

Bu ürün için AB Limit değeri
(Cat A / h) 750g / L (2010)

Bu ürün maksimum 391g / L VOC içerir



Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. Malzeme, yerel koşulları ve tedavi edilecek yüzeyleri dikkate alacak şekilde kullanılmalıdır. Şüphede durumunda, ürün göze çarpmayan bir alanda denenmelidir.



For any LTP product information call our technical helpline
+44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | info@ltp-online.co.uk
Tone Estate, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK



Federation
Stone
Great Britain

