

TEMİZLEME, KORUMA & BAKIM SONRASI

LTP StripEx - YOĞUN KİR, CİLA VE KORUMA SÖKÜCÜ

TEKNİK VERİ DOSYASI

REF: 16/5/1 MARCH 2017



LTP StripEx

YOĞUN KİR, CİLA VE KORUMA SÖKÜCÜ

İç ve dış alan kullanımı için

Traverten, taş, kumtaşı, arduvaz, mermer, porselen, granit, terracotta, çini, tuğla, beton ve dış kaplama için uygundur.

Vitrifiye sırlı seramik, traverten, doğal taş, kumtaşı, arduvaz, mermer, granit, pişmiş toprak, taş ocağı, tuğla, beton, dış kaplama, terrazzo ve diğer zeminlerde deki koruma katmanlarının kaldırılması ve temizlenmesi için idealdir. Eski koruma, yalıtım tabakalarını, oksitlenmiş keten tohumu yağı ve diğer mineral yağları çıkarmaya yardımcı olur.

Kullanım Talimatları

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine bakınız. Yüzeyde kimyasalın bıraktığı hızlı etkiyi görmek ve LTP PowerStripper'in en uygun dilüsyonun uygulandığını anlamak için, genel uygulamadan önce daima göze çarpmayan bir alanda test edin.

Yüzey temizleme: 1:12 ılık suda

Derin temizlik 1: 6 ılık suda

Aşırı kirlilik durumlarda: ılık suda 1: 4 (ör. Keten tohumu yağı)

Yüzeydeki toz ve kirleri temizlemek için kuru mop yada süpürme işlemini yapın. İstenilen dilüsyona göre karıştırın. Yönetilebilir büyüklükteki alanlarda çalışarak, zemine solusyonu mop ile serin. 5 - 10 dakika bekletin, absorbe edilmeye başladığında daha fazla çözelti ile nemi nemli tutun. Hafif aşındırıcı bir ped kullanarak yüzeyi ovalayın. Zeminden kalkan kiri, makine ile ovalayın veya el pedi ile fırçalayın. Oluşan kirli kalıntıları temiz ılık su ve emici bezlerle temizleyin. Büyük bir alanda uygulama yapıyorsanız, ıslak - kuru bir vakum yardımcı olacaktır. İyice durulayın ve başka işlemler uygulanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin. Çok kirli yüzeylerde yıkama işlemini birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir.

KAPSAMA

Yüzey temizleme: litre başına 60 m²

Yoğun Kirlenmelerde: litre başına 30 m²

Çok yoğun kirlenmelerde: litre başına 15 m²

Notlar

Önemli: Plastik, lino, boyalı ve diğer hassas yüzeyleri sıçramalara karşı koruyun. Bu ürün üzerine koruma atılmış zeminlerin her gün temizlenmesi için kullanılmamalıdır.

Saklama Önerileri

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın.

Raf Ömrü - 5 yıla kadar

Sağlık, Güvenlik & Çevre

Ciddi göz hasarına neden olur.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Koruyucu eldiven / göz koruyucu kullanın. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. Hemen ZEHİR MERKEZİ / doktora başvurunuz. İçeriği / kabı yerel yönetim gerekliliklerine uygun olarak bir atık toplama noktasına atın. **Causes serious eye damage**



TEHLİKE

% 5'ten az anyonik yüzey aktif madde içerir.

İçeriği: BENZENESULFONİK ASİT, 4-C10-13-SEC-ALKYL DERIVS.AND BENZENESULFONİK ASİT, 4-METİL-SODYUM HİDROKSİT REAKSİYON ÜRÜNÜ; 2-BUTOXYETANOL; 2,2'-iminodietanol



Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır.

Malzeme, yerel koşullar ve uygulama yapılacak yüzeyleri dikkate alacak şekilde kullanılmalıdır.

Şüphe durumunda, ürün göze çarpmayan bir alanda denenmelidir.



For any LTP product information call our technical helpline
+44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | info@ltp-online.co.uk
Tone Estate, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK

